



P R O D U K T B E E R A U K N T S I O N E N O F F E N B E W S S K D E N L T L Ä E K N T P S



AUSSENJALOUSIEN MIT RANDGEBÖRDELTEN LAMELLEN

- Service / Wartung
- Sanitär
- Heizung
- Storen
- Markisen
- Lamellendächer
- Sonnensegel
- Rolläden Schwyz
- Fenster- und Schiebeläden
- Raffstoren Schwyz
 - » Fassaden-Lösungen
 - Außenjalousien mit Flachlamellen
 - » Außenjalousien mit randgebördelten Lamellen
 - Außenjalousien mit Abdunklungsfunktion
 - Die neue Außenjalousie ProVisio
 - Fenster-Lösungen
 - Vorbau-Lösungen
 - Individuelle Lösungen
 - Zusatzausstattungen
 - Farben
 - Bedienung & Steuerung
- Sicht- und Windschutz
- Ausstellung
- Info Bauherr
- Sonnenschutz für Wintergärten
- Innenliegender Sonnenschutz
- Info Architekt/Planer
- Insekten- / Pollenschutz
- Steuerungssysteme Schwyz
- Garagentore

Sie sind hier: Produkte » Storen » Raffstoren Schwyz » Fassaden-Lösungen » Außenjalousien mit randgebördelten Lamellen

AUSSENJALOUSIEN MIT RANDGEBÖRDELTEN LAMELLEN (60 / 80 S)

Bewährtes in Perfektion.

Pakethöhen gewinnen im Baugewerbe aufgrund verschärfter gesetzlicher Bedingungen in Bezug auf Wärmedämmung immer mehr an Bedeutung. Maßgeblich für die Planung der Schacht- bzw. Blendenhöhe ist die Pakethöhe (Höhe des eingefahrenen Raffstores). Die randgebördelte Lamelle erzielt deutliche Einsparungen bei der Pakethöhe und ist zudem ein Designstatement auf ganzer Linie: Eine dynamische und markante Linienführung bricht optisch die Lamellenhöhe und lässt diese dadurch filigraner erscheinen. Auch das neue und zeitlose Unterschenendesign trägt zu deutlichen Einsparungen der Pakethöhe bei und punktet durch einen positiven Effekt auf die Energiebilanz.



- Einbausituation
- Produktvorteile
- Merkmale
 - Pfosten-Riegel-Fassade/Wintergarten
 - Vor der Fassade
 - In der Laibung
 - Hinterlüftete Fassade
 - Doppelfassade - Innen
- In Standardausführung das kleinste Raffstoren-Paket am Markt
- 5% höhere Festigkeit/ Stabilität der Lamelle
- Führungsnippel mit hochwertiger 2-Punkt-Verschweißung
- Optimierte Schutzösen zur Reduzierung des Lichteinfalls
- Überarbeitete Seilführungsöse ermöglicht größtmöglichen Wendewinkel
- Neue Unterschiene in modernem Design
- Baugrenzwerte (Typen- und Ausstattungsabhängig):
 - max. Breite: 5000 mm
 - max. Höhe: 5000 mm
 - max. Fläche: 25 m²
- Lamelle: randgebördelt 80/60 mm
- Erhältlich mit vivamatic® (VM), slowturn (ST) und Tageslicht-Transportelement (TLT)
- Antrieb: 230V-Mittelmotor, Kurbel

[Sitemap](#)

[Druckversion](#) | [Seite als PDF speichern](#)

Weibel AG Schützenstrasse 31 CH-6430 Schwyz Tel.: +41 41 818 66 00 Fax: +41 41 818 66 09 [info\[a\]weibel-haustechnik.ch](mailto:info[a]weibel-haustechnik.ch)

□